

CONTEMPORAIN



CLASSIQUE



PORTE ALUMINIUM PORTEO

DORMANT 60 MM



www.opertac.com
info@opertac.com

Tel. 00351 220 933 194
Fax. 00351 220 933 194
Tel. 00351 926 2139 623

DISTRIBUTEUR OFFICIEL

- Panneaux de 30 mm
- Parement d'aluminium avec fraisage ou moulure
- Mousse polyuréthane injectée ou collée
- Peinture QUALICOAT/QUALIMARINE/QUALANOD
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil sans pare closes
- Système périmétral d'isolation du panneau par joint poliolefina semi-rigide
- Serrure 7 points de fermeture crémone haute, 5 galets de compressions, 1 point dit de sécurité, et 2 points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcé
- Paumelle à calmos multifixations 80 Kg
- Canon européen avec 3 clefs
- Dormant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 25 ou 45 mm, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, triple joints
- Système de rejet d'eau anodisé avec bouchon
- Equerre de serrage par compression vissé, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu (gamme classique) ou inox (gamme contemporaine), cylindre à canon européen et 3 clés
- **Ud : 1,5 W/m².k**



Sylvie



Eugénie



Marie



Nathalie



Stéphanie



Valerie

CLASSIQUE Vitrée - Porte d'extérieur



- Serrure 7 points de fermeture crémone haute, 5 galets de compressions, 1 point dit de sécurité, et 2 points anti-dégondage inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcé
- Paumelle à calmos multifixations 80 Kg
- Canon européen avec 3 clefs
- Dormant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil avec aile de recouvrement de 25 ou 45 mm, système intégré d'habillage extérieur ou de tapée



Clementine



Eglantine



Christine



Florentine



Corantine



Constantine



P1 - Poignée inox
Pour modèle contemporain



P2 - Poignée aluminium
Pour modèle classique (blanc ou noir)



Porte de service pleine
PSP

